



Dimensioni e peso:

Dimensioni: 82x41x10 mm. (H×L×P).

Peso: 28 g (batteria inclusa).

Colore:

Colore standard: bianco.

(Altri colori possono essere forniti in base al codice Pantone.)

Display:

Display LCD, 13,6x14,5 mm.

Informazioni mostrate: inglese, numero, icone.

Icone di stato per indicare la potenza del segnale, lo stato della comunicazione e il livello della batteria.

Dispositivo di input:

Semplice design a sei pulsanti (1 / A-5 / E, INVIARE).

Batteria e gestione dell'alimentazione:

Due celle a bottone CR2032, sostituibili.

Durata della batteria > 150 ore.

Tempo di standby > 200 ore.

Tecnologia RF:

Adotta la comunicazione digitale bidirezionale RF a 2,4GHz.

80 canali RF supportano la configurazione di più ambienti attigui in contemporanea senza interferenze.

Potenza RF < 1mW (0dBm).

La copertura del segnale è un cerchio del raggio di 50 metri attorno all'antenna.

Funzioni di gestione:

Accensione: premere un tasto qualsiasi per accenderlo, controllo da parte della stazione base per spegnerlo. E' possibile impostare e modificare il tempo di spegnimento automatico via software. Spegnimento predefinito quando offline per 1 minuto.

Registrazione: la stazione di base identifica la tastiera tramite ID e SN e visualizza "OK" quando connesso.

Modalità di lavoro del sistema: modalità Match, modalità Free, modalità Auto.

Tipologie di votazione supportate

Scelta:

Possibilità di scegliere 1 opzione su 5 per scelta singola, oppure fino a 5 su 5 per scelta multipla. Visualizzazione opzioni di voto in cifre 1-5 o lettere A-E. Supporto modalità di invio: consentire/non consentire di inviare meno opzioni di quelle selezionabili. Modalità di modifica opzione selezionata.

Sequenza:

Cinque opzioni possibili in sequenza casuale. E' possibile passare da cifre 1-5 a lettere A-E. Supporto modalità di invio Consenti/Non consentire di inviare meno opzioni di quelle selezionabili/Selezione ripetuta e modalità di modifica.

Giudizio:

Premere [1/A] per sì/vero e [2/B] per no/falso.

Votazione:

Possibilità di voto con 2/3 tasti per "sì/no/astenuto". Modalità di invio immediato e modalità di modifica.

Risposta rapida:

Premere un tasto qualsiasi per essere il più veloce a rispondere.

Test di autoapprendimento:

Fino a 10 domande test di autoapprendimento, la trasmissione in tempo reale può mostrare i progressi nelle risposte individuali.

Modalità segretezza:

Supporta la modalità palese o segreta.

Configurazione tipica per sistema di votazione

Tastiere M30.

Ricetrasmittitore dati wireless.

Software di base.

Borsa di trasporto (opzionale).

Computer, dispositivo di visualizzazione della proiezione e cavi ausiliari (a seconda della scena reale) utilizzati dal cliente utilizzatore.

Condizioni di utilizzo

Temperatura operativa tra 0 ° C e 30 ° C.

Umidità operativa tra il 15% e il 75%.

Impermeabilità: non a tenuta stagna.

Certificazioni di qualità

Certificati FCC, CE e RoHS in fase di rilascio.

Prodotti e Servizi

Garanzia: due anni sull'hardware (non incluso nella batteria). Servizio di riparazione gratuito durante il periodo di garanzia.

Software applicabile (versioni base)

Audience Response System (ARS PPT)

ARS PPT è un plug-in software per Microsoft PowerPoint per la gestione di votazioni applicabile a riunioni interattive, valutazione della formazione, risposta in aula e sondaggio delle opinioni di dipendenti, ecc.. Il software supporta sistemi operativi a 32bit o 64 bit, e lavora con Microsoft Office PowerPoint. Si tratta di un software molto semplice ed intuitivo, e viene fornito con la funzione di installazione hardware "Tool Kit" per la gestione di tastiere ed antenne.

Base station utilizzabili

Immagine Prodotto				
Articolo	EA1000	EA4000T	EA4200W	C4000T
Dimensioni	91 x 31 x 12mm	137x125x25mm (senza antenne)	137x125x25mm	137x125x25mm
Connessione	USB	USB & TCP/IP	Wifi & Windows: USB	USB & TCP/IP
Portata	Singola: 400 keypads Massimo 8 in cascata	Singola: 2000 keypads Massimo 8 in cascata	Singola: 400 keypads	Singola: 400 keypads Massimo 8 in cascata

Valigie di trasporto

Immagine Prodotto		
Articolo	BXB017	BXB018
Dimensioni	22x16x7cm.	32x22x7cm.
Capacità	24 Pz.	48 Pz.

Contatti:

☎ +39 342 701 8104
+39 0545 83360
✉ r.ragazzini@logosav.com

Tech-support:

☎ +39 342 701 8104
✉ sales@logosav.com

Website

<http://www.logosav.com>
<http://televoter.logosav.com>



Prodotto distribuito da:
Logos Av di Ragazzini Riccardo
Via 11 Maggio, 16 - 48024
Massa Lombarda RA

Avviso sul copyright:

- Tutte le informazioni relative ai prodotti e alla tecnologia contenute in questo documento appartengono al copyright di Logos Av-Sunvote. Chiunque modifica, riproduce, stampa e distribuisce questo documento senza la dovuta autorizzazione commette una violazione del copyright.
- I parametri tecnici in questo documento possono variare a seconda dell'utilizzo effettivo, dell'ambiente, della durata di servizio e dei lotti di produzione. In caso di dubbi, non esitate a consultare lo staff Logos Av- SunVote.
- Logos Av si riserva il diritto di interpretazione finale di questo documento.